

ЗАКАЗАТЬ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ

<https://d-e-m.ru>

Массажное кресло
многофункциональное
электрическое
Артикул: ММКМ-2 КО-160.1Д-00
(с функцией подогрева)
Партия 07DE090101-50/DE



Наименование характеристики	Наши данные (+ комментарии)
Каркас кресла состоит из основания и несущей рамы. Основание и рама выполнены из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью	Соответствие
Основание, несущая рама и приводы подъема лежа закрыты декоративными накладками/ Материал накладок	Соответствие/ Алюминиевый лист, окрашенные панели МДФ
Основание оснащено регулируемыми ножками для компенсации неровностей пола при установке/ Размеры опорной поверхности ножки	Соответствие/ Ø70 мм
Основание и приводы подъема встроены в декоративную конструкцию из двух тумб, соединенных полкой	Соответствие
Материал панелей тумб	Окрашенные панели МДФ (толщиной 10 и 15 мм)
Материал полки декоративной конструкции	Трубы из нержавеющей стали
Размер сечения трубы полки/ количество труб	Ø 25 мм/ 6 шт.
Основание оснащено 2 колесами и 2 круглыми опорами для регулировки высоты лежа и перекачивания кресла по полу/ Размеры и материал колес и опор	Отсутствие
Основание оснащено <u>выдвижными</u> роликами для перекачивания кресла по полу (управление – качающаяся ножная педаль)/ Размеры роликов и материал шин	Отсутствие
Наличие декоративной подсветки в нижней части основания	Отсутствие
Леже кресла состоит из нескольких секций и элементов, имеющих мягкую и износостойкую обивку с эластичным наполнителем и прочные ложементы	Соответствие
Секции лежа соединены между собой стальными шарнирами	Соответствие
Перечень и количество элементов лежа кресла	Секция спины – 1 шт. Секция таза – 1 шт.

	Секция бедер – 1 шт. Секция икроножная – 1 шт.
Материал ложементов секций	Многослойный клееный шпон
Толщина ложементов секций	12 мм
Материал обивки	ПУ «микрогрув» кожа
Материал наполнителя	Эластичный ППУ
Толщина наполнителя	14 см (без учета толщины ложемента)
Наличие декоративной подсветки в нижней части несущей рамы ложа	Отсутствие
Подлокотники подвижные, имеют прочный каркас, мягкую и износостойкую обивку и эластичный наполнитель	Отсутствие
Количество подлокотников в комплекте поставки	-
Тип подлокотников (регулируемые по высоте расположения относительно поверхности ложа («утапливаемые») или съемные двухсекционные складывающиеся)	-
Материал и конструкция каркаса подлокотников	-
Материал обивки	-
Материал наполнителя	-
Толщина наполнителя	-
Толщина ложемента	-
Заглушка люверса (в размер отверстия для лица)	Наличие
Размеры отверстия для лица (люверса)	15,5*14,5 см (овал)
Материал обивки	ПУ «микрогрув» кожа
Материал наполнителя	Эластичный ППУ
Толщина наполнителя заглушки	8,5 см
Подушка-заглушка люверса , с креплением в отверстие для лица (в люверс)	Наличие
Материал обивки	ПУ «микрогрув» кожа
Материал наполнителя	Эластичный ППУ
Форма подушки	Прямоугольная
Толщина наполнителя	5 см
Мягкая накладная подушка для люверса , имеющая регулируемое по положению крепление на текстильной застежке-«липучке»	Отсутствие
Материал обивки	-
Материал наполнителя	-
Форма подушки	-
Толщина наполнителя	-
Мягкая подушка для лица в форме неполного кольца	Наличие
Материал обивки	ПУ «микрогрув» кожа
Материал наполнителя	Эластичный ППУ
Толщина наполнителя	2 см
Мягкий валик цилиндрической формы	Наличие

Материал обивки	ПУ «микрограв» кожа
Материал наполнителя	Эластичный ППУ
Ручной пульт дистанционного управления функционалом кресла (наличие/ тип (проводной, беспроводной))	Наличие, проводной
Функционал ручного пульта управления	Кнопки: - регулировки наклона секции спины, - регулировки высоты ложа от пола, - регулировки наклона секции бедер - включение/выключение подогрева ложа - блокировки всех кнопок пульта от случайного нажатия (Lock)
Кнопки пульта мембранного типа для защиты от влаги, пыли, грязи	Соответствие
Интуитивно понятное управление пультом благодаря информативным пиктограммам	Соответствие
Наличие возможности совмещать выполнение двух функций одновременно	Соответствие
Наличие кнопки «Reset» и её функционал	Отсутствие
Наличие световых индикаторов (перечень, описание)	Индикатор блокировки кнопок (Lock), индикатор подогрева
Наличие на корпусе пульта пластикового крючка для его подвешивания (если не используется)	Наличие
Наличие на кресле держателей для пульта управления функционалом (количество/ материал, форма)	2 шт./ Хромированная сталь, в форме скобы
Ножной пульт управления: активация различных функций кресла нажатием ногой на качающуюся педаль с соответствующей пиктограммой	Отсутствие
Тип (выносной блок педалей с кабелем подключения или встроенные в основание педали)	-
Функционал ножного пульта управления	-
Держатель для бумаги (одноразовых полотенец)	Наличие
Расположение держателя	В торцевой части ложа, со стороны ног
Материал держателя	Стальная съемная хромированная труба, подвешенная на тросиках в ПВХ оплётке
Полезные размеры держателя (диаметр трубы * ширина)	Ø1,3*74 см
Функционал кресла и используемые приводы	
Кол-во подвижных секций и элементов ложа кресла	Все
Размеры секций и элементов ложа кресла (длина*ширина)/ тип регулировки	Секция спины 77*85 см/ Регулировка по углу наклона
	Секция таза 25*85 см / Регулировка по высоте относительно пола
	Секция бедер 33*85 см / Регулировка по углу наклона
	Секция икроножная 60*85 см / Регулировка по углу наклона
Диапазон изменения высоты от пола до поверхности секции таза (высоты ложа)	63 – 83 см
Высота ложа с учетом конструктивных особенностей и выступов	62 – 95 см

Тип регулировки	Посредством электрического привода (линейный актуатор)
Диапазон изменения угла наклона лежа относительно поверхности пола	Отсутствует
Тип регулировки	-
Диапазон изменения угла наклона секции спины	-18 – 53 (опционально 0 – 61°)
Тип регулировки	Посредством электрического привода (линейный актуатор)
Диапазон изменения угла наклона секции бедер	0 – 25 (опционально 0 – 24°)
Тип регулировки	Посредством электрического привода (линейный актуатор)
Диапазон изменения угла наклона икроножной секции	0 – 25° (опционально 0 – (-14°))
Тип регулировки	Взаимозависимое движение при регулировке наклона секции бедер
Диапазон изменения угла наклона поручня подлокотника относительно поверхности тазобедренной секции	Отсутствуют
Тип регулировки	-
Диапазон изменения высоты расположения поверхности подлокотников относительно поверхности лежа	-
Тип регулировки	-
Диапазон выдвижения подголовника относительно секции спины	Отсутствует
Тип регулировки	-
Диапазон изменения угла наклона подголовника относительно поверхности секции спины лежа	Отсутствует
Тип регулировки	-
Диапазон изменения высоты поверхности подголовника относительно поверхности секции спины лежа	Отсутствует
Тип регулировки	-
Количество оттенков цвета декоративной подсветки	Отсутствует
Количество стандартных режимов свечения/ уровней яркости декоративной подсветки	-
Наличие функции подогрева поверхности лежа	Наличие (нагрев поверхности лежа до температуры 33±2°С в течение 10-15 минут)
Размеры, нагрузки, массы, цвет	
Габаритная длина кресла без учета конструктивных особенностей и выступов (min – max)	От 172 см (с поднятыми вверх секциями лежа) до 202 см (в горизонтальном положении лежа)
Габаритная высота кресла (min – max)	От 63,5 см (разложено горизонтально вниз) до 141,5 см (в крайнем верхнем положении с поднятой секцией спины)
Габаритная ширина кресла (без/ с подлокотниками)	89 см / -
Размеры лежа кресла в горизонтальном положении (длина*ширина)	198,5*85 см
Размер кресла в сборе в максимальной комплектации с учетом габаритных выступов и особенностей	205*95 см
Смещение лежа в горизонтальном направлении при подъеме (в сторону головы или ног)	Отсутствие

Размеры отверстия для лица (люверса)	15,5*14,5 см (овал)
Размеры подушки-заглушки (с креплением в люверс)	39*29 см
Размеры мягкой накладной подушки для люверса	Отсутствие
Размеры мягкой С-образной подушки для лица	29*27 мм
Размеры мягкого валика	Ø 13*69 см
Полезные размеры 1 ящика тумбы основания (Ш * Г * В)	Отсутствие
Полезные размеры полки основания при нижнем положении ложа (ширина*глубина*свободная высота)	78*38*26 см
Напряжение питания бортовой электросети	29 В
Источник питания	Сеть переменного тока 220В/ 50 Гц
Длина кабеля питания	1,7 м
Возможные цвета изделия в партии	Белый
Допустимая распределенная вертикальная нагрузка на ложе кресла	150 кг
Масса изделия в сборе нетто	85 – 104,6 кг (взвешено)
Масса изделия брутто (с упаковкой)	124,7 кг (взвешено)
Размеры и количество упаковок	208*91*68 см – 1 шт.

Комплектация:

Ложе	1 шт.
Каркас	1 шт.
Электропривод (количество)	4 шт.
Подлокотники	-
Подголовник	-
Заглушка люверса	1 шт.
Мягкая подушка-заглушка люверса	1 шт.
Мягкая накладная подушка для люверса	-
Мягкая подушка для лица	1 шт.
Мягкий валик	1 шт.
Ручной пульт управления	наличие
Ножной пульт управления	отсутствие
Паспорт изделия на русском языке	1 шт.
Гарантия 12 месяцев	



